



PRZEKRÓJ CC

- D1
- PAPA ELASTOMEROWA TERMOZGRZEWALNA
 - PAPA BITUMICZNA ELASTOMEROWA
 - JASTRYCH - 8 CM
 - TWARDA WĘLNA MINERALNA - 20 CM
 - PAPA PAROIZOLACYJNA
 - STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
 - TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1.8 CM
 - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ

- D2
- BLACHODACHÓWKA 4 cm
 - ŁATY 4 cm
 - KONTROLATY 4 cm
 - WIATROIZOLACJA
 - KROKOWIE 20 cm
 - WĘLNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI - 20 CM
 - PAROIZOLACJA

- D3
- BLACHA CYNKOWA TYTANOWA NA RABEK STOJĄCY
 - ŁATY 4 cm
 - KONTROLATY 4 cm
 - WIATROIZOLACJA
 - KROKOWIE 20 cm
 - WĘLNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI - 20 CM
 - PAROIZOLACJA

- W1
- POSADZKA/WYKŁADZINA - 1,5 cm
 - SZLICHTA BETONOWA / BETON B20 - 4 cm
 - IZOL. TERMICZNA / STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm
 - IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
 - WYLEWKA BETONOWA / BETON B 10 - 10 cm
 - ZAGĘSZCZONY PIASEK - 20 cm
 - GRUNT RODZIMY

- W2
- POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
 - WYLEWKA BETONOWA / BETON B 10 - 6 cm
 - IZOL. TERMICZNA / STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm
 - IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
 - STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
 - TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1.8 CM
 - GLĄDZ GIPSOWA
 - FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

- W3
- POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
 - WYLEWKA BETONOWA / BETON B 10 - 6 cm
 - IZOL. TERMICZNA / STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm
 - IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
 - STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
 - TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1.8 CM
 - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ
 - GLĄDZ GIPSOWA
 - FARBA LATEKSOWA

- W4
- POLBRUK - 6 cm
 - PIASEK - 2 cm
 - BETON ZE ZWIREM - min. 15 cm. spadek 1,5%
 - GRUNT RODZIMY

- W5
- POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
 - WYLEWKA BETONOWA / BETON B 10 - 6 cm
 - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA
 - IZOL. TERMICZNA / WĘLNA MINERALNA TWARDA - 6 cm
 - PAROIZOLACJA
 - STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM WYPEŁNIONY PŁYTAMI WPS I IZOLACJA TERMICZNA
 - TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1.8 CM
 - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ
 - FARBA LATEKSOWA JASNO SZARA x2

- W6
- IZOL. TERMICZNA / WĘLNA MINERALNA 10 cm
 - IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
 - STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
 - TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1.8 CM
 - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ
 - FARBA LATEKSOWA JASNO SZARA x2

- W7
- IZOL. TERMICZNA / STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm
 - FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH
 - STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM
 - TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1.8 CM
 - SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ
 - FARBA LATEKSOWA JASNO SZARA x2

- SC-
- POLISTYRENOVA MEMBRANA KUBELKOWA
 - POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM
 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - BŁOCKI BETONOWE GR. 24 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SC0
- TYNKG MOZAIKOWY
 - POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM
 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - BŁOCKI BETONOWE GR. 24 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SC1
- OKŁADZINA Z PIONOWYCH PANELI Z BLACHY CYNKOWE TYTANOWEJ NA RABEK STOJĄCY
 - SZCZELINA WENTYLACYJNA / POZIOME PROFILE NOŚNE SYSTEMU KONSÓLOWEGO
 - WĘLNA MINERALNA Z WIATROIZOLACJĄ
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 24 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SC2
- OKŁADZINA Z ALUMINIOWYCH PANELI KOMPOZYTYWYCH Z RDZENIEM MINERALNYM (POWŁOKA ZEWNĘTRZNA O WŁAŚCIWOŚCIACH LUSTRA)
 - SZCZELINA WENTYLACYJNA / ALUMINIOWY RUSZT MONTAŻOWY SYSTEMU KONSÓLOWEGO
 - WĘLNA MINERALNA Z WIATROIZOLACJĄ
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 24 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SC3
- SAMOCZYSZCZĄCY TYNKG STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - IZOLACJA TERMICZNA Z WĘLNY MINERALNEJ GR. 20 CM
 - MONTOWANA NA ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ I ŁACZNIKI Z RDZENIEM STAŁOWYM ZAKOTWIONE 8 CM W ŚCIANIE
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 24 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SCW
- FARBA LATEKSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 12 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SCW
- FARBA LATEKSOWA
 - GLĄDZ GIPSOWA
 - PŁYTA G-K 1,5 cm
 - STELAŻ STAŁOWY WYPEŁNIONY WĘLĄ MINERALNĄ
 - PŁYTA G-K 1,5 cm
 - GLĄDZ GIPSOWA
 - FARBA LATEKSOWA

- SCx
- SAMOCZYSZCZĄCY TYNKG STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 12CM, λ 0,029 W/mK
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA CERAMICZNA GR. 60 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SCx
- SAMOCZYSZCZĄCY TYNKG STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 12CM, λ 0,029 W/mK
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA CERAMICZNA GR. 60 CM
 - TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
 - 2X GLĄDZ GIPSOWA
 - ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
 - FARBA LATEKSOWA

- SCy
- POLISTYREN EKSTRUROWANY 12 CM
 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - ISTNIEJĄCA

INWESTOR:		WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.	
URZĄD GMINY ŚNIAADOWO		Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7,	
18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11		07-410 OSTROŁĘKA	
		NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434	
OBIEKT:		PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:	
Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy w Śniadowie		mgr inż. arch. A.Chwalibóg upr. bud. Nr 166/76	
		SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:	
		mgr inż. arch. A.Jaroszkiewicz upr. bud. Nr 23/PDOKK/2016	
ADRES INWESTYCJI:		OPRACOWANIE :	
działka nr: 286/5, obręb Śniadowo		mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska mgr inż. arch. A. Milewska	
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NAZWA RYSUNKU:
PW	18.11.2020	1:100	ETAP I PRZEKRÓJ CC
BRANŻA:		RYS. NR:	
ARCHITEKTURA			
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE I			
WYMARIY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			