

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Ogrodowej na terenie miejscowości Śniadowo
ADRES INWESTYCJI : Ulica Ogrodowa w km 0+000,00 - 0+094,00 na dz. Nr.: 767 obręb Śniadowo 0032, na terenie gminy Śniadowo
INWESTOR : Gmina Śniadowo
ADRES INWESTORA : 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, woj. podlaskie
BRANŻA : DROGOWA

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa ul. Ogrodowej na terenie miejscowości Śniadowo						
1		Roboty pomiarowe, przygotowawcze				
d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy przebudowie dróg gminnych - w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia osi jezdni drogi, chodników, rowów, móld trawiastych w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem pasa, jezdni drogi, chodników, rowów drogowych, skrzyżowania oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub ich wznowienia. Przedmiar: ul. Ogrodowa - 94,00 mb = 0,094 km	km	0.094		
d.1	SST-01.02.02	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy humusu o gr. 10- 15cm. z terenu pobocza pod projektowany chodnik oraz pobocza i poszerzenia jezdni z załadunkiem i wywozem urobku. (zagospodarowanie w zakresie własnym wykonawcy) Przedmiar: ul. Ogrodowa - 65,0 m2	m ²	65		
Razem dział: Roboty pomiarowe, przygotowawcze						
2		Roboty ziemne i rozbiórkowe				
d.2	SST-04.01.01	Korytowanie pod nawierzchnię jezdni. Pozycja obejmuje wykonanie korytowania pod konstrukcję jezdni drogi gminnej ul. Ogrodowej na głębokość 20 cm materiał z korytowania należy załadować i odwieźć na odległość do 2km miejsce wskazane przez Inwestora lub wykorzystać na miejscu. Przedmiar: 0+000,00 - 0+094,00 = 6,30 x 94m = 592,20m2 x 0,20m = 118,44m3 łuki na skrzyżowaniu = 40,0 m2 x 0,20m = 8,00m3 Razem: 126,44 m3	m ³	126.44		
Razem dział: Roboty ziemne i rozbiórkowe						
3		Podbudowa				
d.3	SST - 04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni. Pozycja obejmuje wykonanie profilowania podłoża poprzecznie i podłużnie dla jezdni dróg gminnych pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 6,30 x 94m = 592,20m2 łuki na skrzyżowaniu = 40,0 m2 Przedmiar razem: 632,20 m2	m ²	2626.70		
d.3	SST-04.04.01	Warstwa podbudowy pomocniczej pod projektowaną jezdnię bitumiczną. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej dolnej z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 6,30 x 94m = 592,20m2 łuki na skrzyżowaniu = 40,0 m2 Przedmiar razem: 632,20 m2	m ²	632.20		
d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowy zasadniczej pod projektowaną jezdnię bitumiczną. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej górnej pod projektowaną jezdnię bitumiczną z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 5,80 x 94m = 545,20m2 łuki na skrzyżowaniu = 38,0 m2 Przedmiar razem: 583,20 m2	m ²	583.20		
Razem dział: Podbudowa						
4		Nawierzchnia bitumiczna jezdni				
d.4	SST-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4cm wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skroplenie istn. nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na warstwę wiążącą. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 5,65 x 94m = 531,10m2 łuki na skrzyżowaniu = 36,0 m2 Przedmiar razem: 567,10 m2	m ²	567.10		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 d.4	SST-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 4,0cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skroplenie warstwy istn. jezdni emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na warstwę ścieralną + łuki. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 5,50 x 94m = 517,00m ² łuki na skrzyżowaniu = 34,0 m ² Przedmiar razem: 551,00 m ²	m ²	551		
Razem dział: Nawierzchnia bitumiczna jezdni						
5		Nawierzchnie żwirowe				
9 d.5	SST-05.01.03, SST-04.04.02	Nawierzchnia żwirowe na zjazdach. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej na zjazdach z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 zagęszczonego mechanicznie o gr. 15cm (po zagęszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów wraz z ich zagęszczeniem. Dotyczy wykonania nawierzchni na zjazdach. Przedmiar: 8 szt. x 21m ² = 168m ²	m ²	168		
Razem dział: Nawierzchnie żwirowe						
6		Roboty uzupełniające				
10 d.6	SST-06.03.01	Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełniania poboczy z m. kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm gr. warstwy - 10 cm po zagęszczeniu. Przedmiar: 0,75m x 2 x 94,00m = 141,00 m ² (ul. Ogrodowa)	m ²	141		
11 d.6	SST-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp. Pozycja obejmuje wykonanie umocnienia skarp poboczy płytami betonowymi typu ekoazur o wym. 40x80x10cm na szer. 0,80m i dł. 85,0mb Przedmiar: 0,80m x 85,9m = 68,0m ²	m ²	68		
12 d.6	SST-09.01.01	Zieleń drogowa. Pozycja obejmuje wykonanie obsiewu trawą powierzchni wokół skrzyżowań oraz za obreżzami chodników Lokalizacja wg. PZT rys. nr 2. Przedmiar: 105,0 m ²	m ²	105		
Razem dział: Roboty uzupełniające						
7		Oznakowanie				
13 d.7	SST-07.02.01	Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe do nowych słupków z rur stalowych, Przedmiar: 1 szt.	szt	1		
14 d.7	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² . Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach, Przedmiar: 1 szt.	szt	1		
Razem dział: Oznakowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. Ogrodowej na terenie miejscowości Śniadowo						
1		Roboty pomiarowe, przygotowawcze				
1 d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy przebudowie dróg gminnych - w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia osi jezdni drogi, chodników, rowów, móld trawias-tych w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem pasa, jezdni drogi, chodników, rowów drogowych, skrzy-żowania oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-czej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszko-dzonych w trakcie wykonywania robót lub ich wznowie-nia. Przedmiar: ul. Ogrodowa - 94,00 mb = 0,094 km	km	0.094		
2 d.1	SST-01.02.02	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy humusu o gr. 10- 15cm. z terenu pobocza pod projekto-wany chodnik oraz pobocza i poszerzenia jezdni z zała-dunkiem i wywozem urobku. (zagospodarowanie w za-kresie własnym wykonawcy) Przedmiar: ul. Ogrodowa - 65,0 m2	m ²	65		
2		Roboty ziemne i rozbiórkowe				
3 d.2	SST-04.01.01	Korytowanie pod nawierzchnię jezdni. Pozycja obejmuje wykonanie korytowania pod konstrukcję jezdni drogi gminnej ul. Ogrodowej na głębokość 20 cm materiał z korytowania należy załadować i odwieźć na odległość do 2km miejsce wskazane przez Inwestora lub wykorzystać na miejscu. Przedmiar: 0+000,00 - 0+094,00 = 6,30 x 94m = 592,20m2 x 0,20m = 118,44m3 łuki na skrzyżowaniu = 40,0 m2 x 0,20m = 8,00m3 Razem: 126,44 m3	m ³	126.44		
3		Podbudowa				
4 d.3	SST - 04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni. Pozycja obejmuje wykona-nie profilowania podłoża poprzecznie i podłużnie dla jez-dni dróg gminnych pod projektowany warstwy konstruk-cyjne. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 6,30 x 94m = 592,20m2 łuki na skrzyżowaniu = 40,0 m2 Przedmiar razem: 632,20 m2	m ²	2626.70		
5 d.3	SST-04.04.01	Warstwa podbudowy pomocniczej pod projektowaną jezdnię bitumiczną. Pozycja obejmuje wykonanie warst-wy podbudowy pomocniczej dolnej z mieszanki niezwią-zanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowa-nego mechanicznie o gr. 15 cm. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 6,30 x 94m = 592,20m2 łuki na skrzyżowaniu = 40,0 m2 Przedmiar razem: 632,20 m2	m ²	632.20		
6 d.3	SST-04.04.02	Warstwa podbudowyzasadniczej pod projektowaną jez-dnię bitumiczną. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowyzasadniczej górnej pod projektowaną jezdnię bitumiczną z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamane-go fr. 0/31,50 mmC50/30 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 5,80 x 94m = 545,20m2 łuki na skrzyżowaniu = 38,0 m2 Przedmiar razem: 583,20 m2	m ²	583.20		
4		Nawierzchnia bitumiczna jezdni				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7 d.4	SST-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4cm wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie istn. nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na warstwę wiążącą. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 5,65 x 94m = 531,10m2 łuki na skrzyżowaniu = 36,0 m2 Przedmiar razem: 567,10 m2	m ²	567.10		
8 d.4	SST-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 4,0cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie warstwy istn. jezdni emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na warstwę ścieralną + łuki. Przedmiar: ul. Ogrodowa: 0+000,00 - 0+094,00 = 5,50 x 94m = 517,00m2 łuki na skrzyżowaniu = 34,0 m2 Przedmiar razem: 551,00 m2	m ²	551		
5		Nawierzchnie żwirowe				
9 d.5	SST-05.01.03, SST-04.04.02	Nawierzchnia żwirowe na zjazdach. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej na zjazdach z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 zagęszczonego mechanicznie o gr. 15cm (po zagęszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów wraz z ich zagęszczeniem. Dotyczy wykonania nawierzchni na zjazdach. Przedmiar: 8 szt. x 21m2 = 168m2	m ²	168		
6		Roboty uzupełniające				
10 d.6	SST-06.03.01	Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełniania poboczy z m. kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm gr. warstwy - 10 cm po zagęszczeniu. Przedmiar: 0,75m x 2 x 94,00m = 141,00 m2 (ul. Ogrodowa)	m ²	141		
11 d.6	SST-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp. Pozycja obejmuje wykonanie umocnienia skarp poboczy płytami betonowymi typu ekoażur o wym. 40x80x10cm na szer. 0,80m i dł. 85,0mb Przedmiar: 0,80m x 85,9m = 68,0m2	m ²	68		
12 d.6	SST-09.01.01	Zieleń drogowa. Pozycja obejmuje wykonanie obsiewu trawą powierzchni wokół skrzyżowań oraz za obreżami chodników Lokalizacja wg. PZT rys. nr 2. Przedmiar: 105,0 m2	m ²	105		
7		Oznakowanie				
13 d.7	SST-07.02.01	Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe do nowych słupków z rur stalowych, Przedmiar: 1 szt.	szt	1		
14 d.7	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach, Przedmiar: 1 szt.	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	Roboty pomiarowe, przygotowawcze						
2	3 - 3	Roboty ziemne i rozbiórkowe						
3	4 - 6	Podbudowa						
4	7 - 8	Nawierzchnia bitumiczna jezdni						
5	9 - 9	Nawierzchnie żwirowe						
6	10 - 12	Roboty uzupełniające						
7	13 - 14	Oznakowanie						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: