
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg w centrum Śniadowa - ul. Nowa
ADRES INWESTYCJI : Centrum Śniadowa na dz. nr 684, 442
INWESTOR : Gmina Śniadowo
ADRES INWESTORA : 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, woj. podlaskie
BRANŻA : DROGOWA

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dróg w centrum Śniadowa - ul. Nowa						
1		Roboty pomiarowe, przygotowawcze				
1 d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy przebudowie nawierzchni bitumicznej w centrum Śniadowa ul. Nowa w terenie równinnym. Utrzymywanie elementów wyznaczenia osi jezdni w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem pasa drogowego, jezdni dróg gminnych objętych opracowaniem. Przedmiar: 156,00m + 17,00m = 173,00m = 0,173km	km	0.173		
2 d.1	SST -	Frezowanie korekcyjne. Pozycja obejmuje wykonanie frezowania korekcyjnego o gr do 4cm na pełnej szerokości istniejącej jezdni na włączeniach oraz wzdłuż krawężników na szerokości 0,50m lokalizacja wg. rysunku nr 2. Przedmiar: 23 + 32 + 33 = 88 m2 (korekta na włączeniach) 112m2 (frezowanie wzdłuż krawężnika) Przedmiar razem: 200,00 m2	m ²	200.0		
3 d.1	SST-03.02.02	Regulacja wysokościowa istniejących włączów sieci kanalizacji sanitarnej. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej włączów żeliwnych typu ciężkiego D400 studni sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanej nawierzchni jezdni bitumicznej. Przedmiar: 7 szt.	szt	7		
4 d.1	SST-03.02.01	Regulacja wysokościowa istniejących wpustów sieci kanalizacji deszczowej. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej wpustów żeliwnych typu ciężkiego D400 studni ściekowych sieci kanalizacji deszczowej w projektowanej nawierzchni jezdni bitumicznej. Przedmiar: 4 szt.	szt	4		
5 d.1	SST-01.03.05	Regulacja wysokościowa istniejących zasuw sieci wodociągowej. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wysokościowej zasuw sieci wodociągowej zlokalizowanych w projektowanej nawierzchni jezdni bitumicznej. Przedmiar: 2 szt.	szt	2		
2		Nawierzchnia bitumiczna				
6 d.2	SST-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 4,0cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie warstwy istn. jezdni emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na warstwę ścieralną wraz z łuki na skrzyżowaniach. Przedmiar: 1120,00 m2	m ²	1120		
3		Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego				
7 d.3	SST-07.01.01	Poziome znaki drogowe - znaki podłużne, znaki poprzeczne. Pozycja obejmuje koszty zakupu i wykonania odtworzenia malowania oznakowania poziomego po wykonanej przebudowie nawierzchni bitumicznej jezdni. Przedmiar: znak P-10 - 24m2 x 5,0 = 12,0m2	m ²	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 5	Roboty pomiarowe, przygotowawcze						
2	6 - 6	Nawierzchnia bitumiczna						
3	7 - 7	Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: