



PRZEKRÓJ CC

SC-

POLIETYLENOWA MEMBRANA KUBELKOWA  
POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM  
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  
CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA - BŁOCZKI BETONOWE GR. 24 CM  
TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III  
2X GŁAD. GIPSOWA  
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA  
FARBA LATEKSOWA

SC0

TYNK MOZAIKOWY  
POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM  
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  
CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA - BŁOCZKI BETONOWE GR. 24 CM  
TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III  
2X GŁAD. GIPSOWA  
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA  
FARBA LATEKSOWA

SC1

OKŁADZINA Z PIONOWYCH PANELI Z BLACHY CYNKOWO  
TYTANOWEJ NA R. BEK STOJĄCY  
SZCZELINA WENTYLACYJNA/ POZIOME PROFILE NO. NE  
SYSTEMU KONSOLOWEGO  
WELNA MINERALNA Z WIAŁROIZOLACJĄ  
CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA - CEGŁA SYLIKATOWA GR. 24 CM  
TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III  
2X GŁAD. GIPSOWA  
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA  
FARBA LATEKSOWA

SC2

OKŁADZINA Z ALUMINIOWYCH PANELI KOMPOZYTOWYCH Z  
ROZWIENIEM MINERALNYM ( POWŁOKA ZEWN. TRZNA O  
WŁAŚCIWOŚCIACH LUSTRA )  
SZCZELINA WENTYLACYJNA/ ALUMINIOWY RUSZT  
MONTAŻOWY SYSTEMU KONSOLOWEGO  
WELNA MINERALNA Z WIAŁROIZOLACJĄ  
CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA - CEGŁA SYLIKATOWA GR. 24 CM  
TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III  
2X GŁAD. GIPSOWA  
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA  
FARBA LATEKSOWA

SC3

SAMOCZYSZCZĄCY TYNK STRUKTURALNY  
CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY  
PREPARAT GRUNTUJĄCY  
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE  
ZAPRAWA KLEJOWA  
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU GR. 20 CM MONTOWANA  
NA KLEJ I KÓŁKI ROZPOROWE  
CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA - CEGŁA SYLIKATOWA GR. 24 CM  
TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III  
2X GŁAD. GIPSOWA  
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA  
FARBA LATEKSOWA

SCW

FARBA LATEKSOWA  
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA  
2X GŁAD. GIPSOWA  
TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III  
CIANA WEWN. TRZNA DZIAŁOWA - CEGŁA SYLIKATOWA GR. 12 CM  
TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III  
2X GŁAD. GIPSOWA  
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA  
FARBA LATEKSOWA

SCW

FARBA LATEKSOWA  
GŁAD. GIPSOWA  
PLYTA G-K 1,5 cm  
STELA STALOWY WYPEŁNIONY WELN. MINERALNĄ  
PLYTA G-K 1,5 cm  
GŁAD. GIPSOWA  
FARBA LATEKSOWA

LEGENDA :

- ISTNIEJĄCE
- ISTNIEJĄCE do likwidacji
- PROJEKTOWANE, objęte decyzją pozwolenia na budowę
- LIKWIDOWANE, objęte decyzją pozwolenia na budowę
- PROJEKTOWANE, objęte projektem zamiennym

D1

PAPA ELASTOMEROWA TERMOZGRZEWALNA  
PAPA BITUMICZNA ELASTOMEROWA  
JASTRYCH - 8 CM  
TWARDA WELNA MINERALNA - 20 CM  
PAPA PAROIZOLACYJNA  
STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM  
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM  
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K TYPU FIRE  
NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

D2

BLACHODACHÓWKA 4 cm  
ŁĄTĄ 4 cm  
KONTROLATY 4 cm  
WIAŁROIZOLACJA  
KROKWI 20 cm  
WELNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI - 20 CM

D3

BLACHA CYNKOWO TYTANOWA NA R. BEK STOJĄCY  
ŁĄTĄ 4 cm  
KONTROLATY 4 cm  
WIAŁROIZOLACJA  
KROKWI 20 cm  
WELNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI - 20 CM

W1

POSADZKA/WYKŁADZINA - 1,5 cm  
SZLICHTA BETONOWA /BETON B20 - 4 cm  
IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm  
IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA  
ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA CIANY  
WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 10 cm  
ZAG. SZCZONY PIASEK - 20 cm  
GRUNT RODZIMY

W2

POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm  
WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 6 cm  
IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm  
IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA  
ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA CIANY  
STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM  
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM  
GŁAD. GIPSOWA  
FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

W3

POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm  
WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 6 cm  
IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm  
IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA  
ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA CIANY  
STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM  
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM  
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA  
KONSTRUKCJI STALOWEJ  
GŁAD. GIPSOWA  
FARBA LATEKSOWA

W4

POLBRUK - 6 cm  
PIASEK - 2 cm  
BETON ZE WIREM - min. 15 cm, spadek 1,5%  
GRUNT RODZIMY

W5

POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm  
WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 6 cm  
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA  
IZOL. TERMICZNA /WELNA MINERALNA TWARDA - 6 cm  
PAROIZOLACJA  
STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM WYPEŁNIONY PŁYTAMI WPS  
IZOLACJA TERMICZNA  
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM  
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ  
GŁAD. GIPSOWA  
FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

W6

IZOL. TERMICZNA / WELNA MINERALNA 10 cm  
IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH  
Z WYWINIECIEM 15 CM NA CIANY  
STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM  
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM  
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ  
GŁAD. GIPSOWA  
FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

W7

IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm  
FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH  
STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM  
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM  
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ  
GŁAD. GIPSOWA  
FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Pracownia Projektowa NOBILIS s.c. Katarzyna Anna Dąbrowska, Blanka Zawistowska 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18 lokal 104			
PROJEKT ZAMIENNY					
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie			
ADRES INWESTYCJI:		działka nr: 286/5, obręb Śniadowo			
PROJEKTANT:		SPECJALNO ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Katarzyna Anna Dąbrowska upr. bud. nr 34/PDOKK/2021		PODPIS:	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		mgr inż. arch. wn. Blanka Zawistowska mgr inż. arch. Anna Milewska			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg upr. bud. nr 166/76			
PROJEKT: PB - ZAMIENNY		TYTUŁ RYSUNKU:		REWIZJA:	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		PRZEKRÓJ C-C		SKALA: 1:100	
DATA: 20.03.2023				RYS. NR: 7	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r., poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!					
WYMIARY W CM, NIE SKALAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI					