

PRZEKRÓJ A-A

SC-	POLIETYLENOWA MEMBRANA KUBEŁKOWA
	POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA - BŁOCZKI BETONOWE GR. 24 CM
	TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
	2X GŁAD - GIPSOWA
	ZAPRAWA GRUNTUJ. CA
	FARBA LATEKSOWA

SC0	TYNK MOZAIKOWY
	POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA - BŁOCZKI BETONOWE GR. 24 CM
	TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
	2X GŁAD - GIPSOWA
	ZAPRAWA GRUNTUJ. CA
	FARBA LATEKSOWA

SC1	OKŁADZINA Z PIONOWYCH PANELI Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ NA R. BEK STOJ. CY
	SZCZELINA WENTYLACYJNA/ POZIOME PROFILE NO. NE SYSTEMU KONSOLOWEGO
	WELNA MINERALNA Z WIATROIZOLACJ
	CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA- CEGŁA SYLIKATOWA GR. 24 CM
	TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
	2X GŁAD - GIPSOWA
	ZAPRAWA GRUNTUJ. CA
	FARBA LATEKSOWA

SC2	OKŁADZINA Z ALUMINIOWYCH PANELI KOMPOZYTOWYCH Z RDZENIEM MINERALNYM ( POWŁOKA ZEWN. TRZNA O WŁA. CIWOSCIACH LUSTRA )
	SZCZELINA WENTYLACYJNA/ ALUMINIOWY RUSZT MONTA. OWY SYSTEMU KONSOLOWEGO
	WELNA MINERALNA Z WIATROIZOLACJ
	CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA- CEGŁA SYLIKATOWA GR. 24 CM
	TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
	2X GŁAD - GIPSOWA
	ZAPRAWA GRUNTUJ. CA
	FARBA LATEKSOWA

SC3	SAMOCZYSZCZ. CY TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
	PREPARAT GRUNTUJ. CY
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
	ZAPRAWA KLEJOWA
	IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU GR. 20 CM MONTOWANA NA KLEJ I KÓŁKI ROZPOROWE
	CIANA ZEWN. TRZNA NO. NA- CEGŁA SYLIKATOWA GR. 24 CM
	TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
	2X GŁAD - GIPSOWA
	ZAPRAWA GRUNTUJ. CA
	FARBA LATEKSOWA

SCW	FARBA LATEKSOWA
	ZAPRAWA GRUNTUJ. CA
	2X GŁAD - GIPSOWA
	TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
	CIANA WEWN. TRZNA DZIAŁOWA - CEGŁA SYLIKATOWA GR. 12 CM
	TYNK WEWN. TRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
	2X GŁAD - GIPSOWA
	ZAPRAWA GRUNTUJ. CA
	FARBA LATEKSOWA

SCW2	FARBA LATEKSOWA
	GŁAD - GIPSOWA
	PLYTA G-K 1,5 cm
	STELA - STALOWY WYPEŁNIONY WELN. MINERALN
	PLYTA G-K 1,5 cm
	GŁAD - GIPSOWA
	FARBA LATEKSOWA

LEGENDA :	
	ISTNIEJĄCE
	ISTNIEJĄCE do likwidacji
	PROJEKTOWANE, objęte decyzją pozwolenia na budowę
	LIKWIDOWANE, objęte decyzją pozwolenia na budowę
	PROJEKTOWANE, objęte projektem zamiennym

D1	PAPA ELASTOMEROWA TERMOZGRZEWALNA
	PAPA BITUMICZNA ELASTOMEROWA
	JASTRYCH - 8 CM
	TWARDA WELNA MINERALNA - 20 CM
	PAPA PAROIZOLACYJNA
	STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K TYPU FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

D2	BLACHODACHÓWKA 4 cm
	ŁATY 4 cm
	KONTROLATY 4 cm
	WIATROIZOLACJA
	KROKWIĘ 20 cm
	WELNA MINERALNA MI. DZY KROKWIAMI - 20 CM

D3	BLACHA CYNKOWO TYTANOWA NA R. BEK STOJACY
	ŁATY 4 cm
	KONTROLATY 4 cm
	WIATROIZOLACJA
	KROKWIĘ 20 cm
	WELNA MINERALNA MI. DZY KROKWIAMI - 20 CM

W1	POSADZKA/WYKŁADZINA - 1,5 cm
	SZLICHTA BETONOWA /BETON B20 - 4 cm
	IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm
	IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA - CIANY
	WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 10 cm
	ZAG. SZCZONY PIASEK - 20 cm
	GRUNT RODZIMY

W2	POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
	WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 6 cm
	IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm
	IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA - CIANY
	STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
	GŁAD - GIPSOWA
	FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2


W3	POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
	WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 6 cm
	IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm
	IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA - CIANY
	STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
	GŁAD - GIPSOWA
	FARBA LATEKSOWA

W4	POLBRUK - 6 cm
	PIASEK - 2 cm
	BETON ZE WIREM - min. 15 cm, spadek 1,5%
	GRUNT RODZIMY

W5	POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
	WYLEWKA BETONOWA/ BETON B 10 - 6 cm
	WARSTWA ROZDZIELAJ. CA - FOLIA
	IZOL. TERMICZNA /WELNA MINERALNA TWARDA - 6 cm
	PAROIZOLACJA
	STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM WYPEŁNIONY PŁYTAMI WPS
	IZOLACJ. TERMICZNA
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
	GŁAD - GIPSOWA
	FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

W6	IZOL. TERMICZNA / WELNA MINERALNA 10 cm
	IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA - CIANY
	STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
	GŁAD - GIPSOWA
	FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

W7	IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm
	FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH
	STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K FIRE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
	GŁAD - GIPSOWA
	FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Pracownia Projektowa NOBILIS s.c. Katarzyna Anna Dąbrowska, Blanka Zawistowska 16-001 Kleosin ul Zambrowska 18 lokal 104		
PROJEKT ZAMIENNY			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie		
ADRES INWESTYCJI:	działka nr: 286/5, obręb Śniadowo		
PROJEKTANT:	SPECJALNO ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Katarzyna Anna Dąbrowska upr. bud. nr 34/PDOKK/2021		PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. wn. Blanka Zawistowska mgr inż. arch. Anna Milewska		
SPRAWDZAJ CY:	mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg upr. bud. nr 166/76		
PROJEKT: PB - ZAMIENNY	TYTUŁ RYSUNKU :  <b>PRZEKRÓJ A-A</b>		REWIZJA:
BRAN A: ARCHITEKTURA			SKALA:  1:100
DATA: 20.03.2023			RYŚ. NR:  5
PROJEKT CHRONIONY PRAWAM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !			
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			