Szkic orientacyjny

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

oznaczenie kancelaryjne zgłaszanej pracy geodezyjnej		GN.II.6640.1021.2016
Miejscowość		ŚNIADOWO DZIMKA nr 68/5,230/1
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200707_2
	nazwa	ŚNIADOWO
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0032
	nazwa	ŚNIADOWO
Skala mapy	sekcja mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 r7
	wysokości	Kronsztadt 60
Data opracowania mapy		04.07.2016
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem		—
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów sąsiadujących z granicami projektowanej inwestycji oddziałującą		nie badano
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE
Jerzy Grygo
18-400 Łomża, ul.Szosa Zambrowska 1/22
tel. (0086) 346-8716
nazwisko i imię, numer uprawnień zawodowych: WP-218-105-18-20
nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz data / podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Jerzy Grygo
ul. Kraicia Jarnuta 1 / 678
imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprzerzonego który opracował mapę

Poinformuje się, że niniejszy dokument został opracowany po wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2007.2016.1109
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	25.07.2016
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	STAROSTA Z-CA Bożena Kamińska GŁÓWNY SPECJALISTA Inżynier

KONIEC Robót bitumicznych
ul. Szosowa odc. I w km 0+420,00
współrzędne:
X = 7566150.4176
Y = 5879512.4331

KONIEC OPRACOWANIA
ul. Szosowa odc. I w km 0+430,00
współrzędne:
X = 7566145.3067
Y = 5879503.8378

Odc. przejściowy z m. kr. łamanego na dł. 10mb

KONIEC OPRACOWANIA
ul. Szosowa odc. II w km 0+091,60
współrzędne:
X = 7566240.6765
Y = 5879659.8243

Uzupełnienie korpusu drogowego pod chodnik na długości 10mb wg rys. nr 3 (6,0m²)

POCZĄTEK OPRACOWANIA
ul. Szosowa odc. II w km 0+000,00
współrzędne:
X = 7566316.8053
Y = 5879607.9801

POCZĄTEK OPRACOWANIA
ul. Szosowa odc. I w km 0+000,00
współrzędne:
X = 7566393.1355
Y = 5879852.3433

km 0+003,59 Projektowany przepust pod drogą z rury PEHD 4600 dł. 12,0 mb z betonowymi ściankami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu

W1-km 0+090,70
R = 6,0 m
Z = 1,10m
T = 3,86 m
K = 6,05m
α = 72,75 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka
X = 7566333.1913
Y = 5879391.3484

W4-km 0+199,45
R = 150,0 m
Z = 0,33m
T = 12,59 m
K = 25,10m
α = 10,66 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka
X = 7566263.9605
Y = 5879302.5294

W2-km 0+083,00
R = 6,0 m
Z = 1,10m
T = 3,86 m
K = 6,05m
α = 72,75 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka
X = 7566362.9681
Y = 5879392.7566

W3-km 0+007,00
R = 25,0 m
Z = 0,29m
T = 3,50 m
K = 7,14m
α = 19,24 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka
X = 7566367.2381
Y = 5879645.6695

Projekt został opracowany na kopi mapy numerycznej (skanowanej) której treść jest zgodna z mapą do celów projektowych wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Łomży, zarejestrowanej pod numerem indetyfikacji ewidencyjnej P.2007.2016.1109 z dnia 25.07.2016 r. stanowiacej załącznik do projektu.

LEGENDA

Projektowane:

- Projektowana nr jezdni
- Projektowana krawężnik jezdni bitumicznej
- Projektowana krawężnik betonowy 15x30cm (wyniesiony)
- Projektowana krawężnik betonowy 15x30cm (zatopiony)
- Projektowana obrzeża betonowej 8x30cm
- Projektowana krawężnik pobocza żwirowego z m. kr. łamanego
- Projektowana nawierzchnia chodników
- Projektowana nawierzchnia wjazdów bramowych
- Projektowane wcięcie w istn. jezdnię bitumiczną na szer. 1,00m
- Projektowana nawierzchnia żwirowa z m. kr. naturalnego na jezdniach
- Projektowana nawierzchnia żwirowa z m. kr. łamanego na zjazdu projektowych
- Projektowana dziurka- rura osłonowa dn kabli AEOPS (sieć teletechniczna)

Istniejące:

- 230/1 Numery działek objętych opracowaniem
- Linie granic działek pas drogowego objętych opracowaniem
- Linie granic działek pas drogowego drogi powiatowej
- Linie granic działki pas kolejowego
- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowej
- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna dr. wojewódzkiej
- Regulacja wysokościowa istniejących zasuw oraz wodociągowej
- Istniejący drzewostan kolidujący z projektowanym przebiegiem jezdni przewidziany do wycinki

Jednostka projektująca:	"DM Projekt" P.P.W. Dmig i Monika Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766		
Inwestor:	Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo	Branża:	Drogowa
Nazwa obiektu:	Droga gminna ulica Szosowa	Stadium:	P.B.W.
Lokalizacja:	ulica Szosowa w miejscowości Śniadowo	Skala:	1:500
Temat:	Przebudowa drogi gminnej ul. Szosowej w miejscowości Śniadowo.	Data:	29.09.2016 r.
Nazwa rysunku:	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Rys. nr: 2	Strona: 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
1. mgr.in. projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os.	
asystent	mł. Daniel Nastuzko		